



## STEEL - K - KQ

### > Plus di Serie

Attacco Terzo Punto Idrraulico Tipo Pesante  
Ali Laterali Quaduple con Bussole in Acciaio da 65 mm  
Ganci di Sicurezza Idrraulici  
Pistoni Chiusi in Lavorazione  
Diflettori Laterali Regolabili in Larghezza e Profondità  
Barra Posteriore a Regolazione Rapida  
Coppia Romptraccia con Bullone di Trancio  
Fianchetti Rullo Maggiorati  
Supporti Superiori Maggiorati  
Rotori a Passo Stretto (5 per metro)  
Rotori Centrali Ravvicinati a Passo Costante  
Rotori in Fase Ellittica  
Ridotta Distanza Vasca - Lame  
Impianto Fanaleria Stradale  
Rullo Gabbia ø540  
Rullo Packer ø570  
Rullo Crusher SP=10 - ø 520  
Cardani Walterscheid S.12  
Registro Rullo Idrraulico  
Ingranaggio Centrale ed Adiacenti Rinforzati  
Telaio Rullo Rinforzato  
Perni CAT III  
PTO Trattore 1" 3/4 Z=20

### > Standard Plus

Hydraulic 3" Point Linkage - Heavy Model  
Fourfold Side Wings with 65 mm Stainless Steel Compass  
Hydraulic Latches  
Locked Pistons During Processing  
Adjustable Side Deflectors  
Rear Leveling Bar  
Bolt Device Wheel Mark Eradicator  
Pin Adjustable Roller  
Oversized Roller Side Plates  
Larger Upper Holder  
Closer Interspace Rotors (5 per meter)  
Closer and Steady Range Central Rotors  
Rotors in Elliptical Position  
Gear Case and Tire Holder Shortened Distance  
Traffic Lights System  
Cage Roller ø540  
Packer Roller ø570  
Crusher Roller T=10 - ø 520  
Walterscheid Cardan Shafts S.12  
Hydraulic Adjustable Roller  
Reinforced Central and Lateral Gear Wheels  
Reinforced Roller Frame  
CAT III Pins  
Tractor PTO 1" 3/4 Z=20

### > Standard Plus

Verstärkter Drei-Punkt Hydraulisch  
Seitliche Flügel Vierfach mit Edelstahl Kompass 65mm  
Hydraulische Sicherheitshaken  
Geschlossene Zylinder in Arbeitsstellung  
Die Seitenteile sind in der Breite und Tiefe Einstellbar  
Hintere Planierschiene  
Spurlöcherer mit Sicherheitsschraube  
Heck Walze mit Bolzen Höhenverstellbar  
Seitliche Walzenteile verstärkt  
Obere Aufnahme Verstärkt  
Rotoren mit Kleinen Abstand  
Mittlere Rotoren mit Konstante Geschwindigkeit  
Rotoren in Elliptische Phase  
Getriebe und Zinken mit reduziertem Abstand  
Straßentransportleuchten  
Stabwalze ø540  
Packerwalze ø570  
Crusherwalze T=10 - ø 520  
Walterscheid Gelenkwelle S.12  
Hydraulisch Verstellbar Walze  
Verstärkte Zentral- und Seitenzahnräder  
Verstärkter Rollenrahmen  
CAT III Pins  
Traktor PTO 1" 3/4 Z=20

**STEEL** **200 - 400 HP**



<b>STEEL</b>					
	CODE	WIDTH	WEIGHT	HP MAX	LIST PRICE
STEEL 6000 CAGE	S600G	6.105 mm	3.633 Kg	400	\$72,800
STEEL 7000 CAGE	S700G	6.916 mm	3.926 Kg	400	\$81,275
STEEL 8000 CAGE	S800G	8.255 mm	4.482 Kg	400	\$89,749
STEEL 6000 PACKER	S600P	6.105 mm	4.063 Kg	400	\$75,863
STEEL 7000 PACKER	S700P	6.916 mm	4.432 Kg	400	\$84,338
STEEL 8000 PACKER	S800P	8.255 mm	5.078 Kg	400	\$92,812

<b>STEEL K</b>					
	CODE	WIDTH	WEIGHT	HP MAX	LIST PRICE
STEEL K 6000 CAGE	SK600G	6.105 mm	3.890 Kg	400	\$79,641
STEEL K 7000 CAGE	SK700G	6.916 mm	4.221 Kg	400	\$89,851
STEEL K 8000 CAGE	SK800G	8.255 mm	4.817 Kg	400	\$100,062
STEEL K 6000 PACKER	SK600P	6.105 mm	4.319 Kg	400	\$84,746
STEEL K 7000 PACKER	SK700P	6.916 mm	4.726 Kg	400	\$94,957
STEEL K 8000 PACKER	SK800P	8.255 mm	5.414 Kg	400	\$105,167

<b>STEEL KQ</b>					
	CODE	WIDTH	WEIGHT	HP MAX	LIST PRICE
STEEL K 6000 CAGE	SKQ600G	6.105 mm	4.035 Kg	400	\$86,788
STEEL K 7000 CAGE	SKQ700G	6.916 mm	4.389 Kg	400	\$96,999
STEEL K 8000 CAGE	SKQ800G	8.255 mm	5.008 Kg	400	\$107,209
STEEL K 6000 PACKER	SKQ600P	6.105 mm	4.464 Kg	400	\$91,893
STEEL K 7000 PACKER	SKQ700P	6.916 mm	4.894 Kg	400	\$102,104
STEEL K 8000 PACKER	SKQ800P	8.255 mm	5.640 Kg	400	\$112,314